

作業項目と手順		確認したら○・要対処項目には△をつけること
<受注時点>		点検・判断・作業提案
タイヤ点検・判断		
ホイール点検・判断		フレ・リムの損傷・スポークの損傷
チェーン点検・判断		
ワイヤ点検・判断		
パーテーパー点検・判断		
パーツ全体グレード判断→消耗品上限合意(予備費を考慮して設定のこと)		
消耗品上限合意		価格など 備考
チェーン		
ワイヤ(シフト)		
ワイヤ(ブレーキ)		
パーテーパー		
ブレーキシュー		
タイヤ		
チューブ		
リムフラップ		
RDアウターウケ		
STIラバーフード		
STI飾り小物		
その他フラップなど		
<導入>		
写真撮影・マーキング	ハンドル部分・サドル部分・アクセサリ取り付け状況	
アクセサリ取り外し	清掃して保管	
ドライブトレイン洗浄	非分解・チェーン完全洗浄	チェーン交換ならチェーンは省略。
車体完全洗浄	非分解・とくにホイール	
ペダル	外さずにガタを点検・のち取り外し	
車体分解		
ペダル・ホイール・コンポ・フィッティングパーツ外し		
<フレームセット>		
フレーム本体	フレーム単体にて写真撮影	
フレーム付属品	内部洗浄・キズ点検・直付小物点検・BBシェルとピラー勘合部点検・グリスアップ	
フロントフォーク	アウター受けは外して注油・ワイヤリードは取付確認・エンドネジ確認	
ヘッドパーツ	洗浄・キズ亀裂(とくにコラム)エンドの剥離など点検	
BB	圧入部以外は分解・洗浄・消耗点検・グリスアップ	
	※必要に応じBB切削処理	
シートピン・クランプバンド	清掃・亀裂変形など点検	
●フレームセット再度組み立て	フレーム状態で清掃	アヘッドは仮固定
<ホイール作業>		
タイヤ外し	タイヤ点検・チューブ点検・リムフラップ点検	
リム再度点検	サイドの摩耗・変形	
フレ取り	ハブにガタがあれば、ハブ作業後実施	
QR	抜き取り目視・グリス塗布	
スプロケット	取り外し・洗浄・消耗点検	
Fハブベアリング	損傷しないで外せるものはベアリング分解・清掃・消耗目視・グリスアップ	
Rハブベアリング	損傷しないで外せるものはベアリング分解・清掃・消耗目視・グリスアップ	
フリー部分	原則として分解注油	
※チューブラーで必要があればリムセメント下地(ベッド)再作成		
→再度ホイール組み立て		
必要に応じホイール最終清掃	リムセメント、リムのミズアカ	
<メカ系>		
クランクセット	洗浄・消耗点検・グリスアップ	
フロントメカ	チェーンを切らずに取り外し・洗浄・消耗点検・グリスアップ	
リヤメカ	チェーンを切らずに取り外し・洗浄・消耗点検・グリスアップ	
ブレーキ前後	洗浄・組立て及び消耗を点検・グリスアップ・ブレーキシュー交換	
ペダル	洗浄・消耗点検・(可能なら)分解グリスアップ	
シフター・STI	洗浄・消耗点検・(可能な限度で)グリスアップ	
	取り付けは最後に。 作業限界は別紙参照。	
<ハンドル周り>		
ハンドルバー	要写真・マーク確認!!	
ステム	取り外し・洗浄・亀裂変形など点検	カーボンパーツキズ注意
	取り外し・洗浄・亀裂変形など点検・グリスアップ	カーボンパーツキズ注意
<シート部>		
サドル	要写真・マーク確認!!	
シートピラー	取り外し・清掃・レール亀裂変形など点検	
	取り外し・清掃・亀裂変形など点検(とくにカーボンピラー)	
<全体再組み立て>		
オイル類を使用し終わったら全体最終清掃		
アクセサリ取り付け	動作確認	
レポート作成		
特記ないときは省略		